VC中间件数据库配置找不到数据源

在测试数据库连接时,发现没有数据源DSN,截图如下: 出现以下情况有两种原因:

第一:没有配置ODBC数据源。

第二:配置为64位ODBC数据源,应该配置32位才对。

	😪 金笛短信服务配置 5.1.105 🛛 🔀
	数据库配置CI 收发记录 提交短信CI
	(待发表记录\) 接收黑名单(8) 拆分计算(_)
	服务管理 保存退出(Q) 注册服务(B) 卸载服务(U) 启动服务(S) 停止服务(I) 田志记录(V)
金笛短信	
数据库约	性型: SQL Server ▼ 数据源DSN: ▼
登录用户	□名:
备注:	
定时扫描	留待发表时间(秒): 15 □ 数据库服务
测试数	如据库连接[I] 保存退出[2]
(□ 启用接收到的短信自动转发功能
+1 11	转发目标:
and	☑ 自动路由不同运营商短信 振铃时长(S): 0
	□ 启用模拟发送模式 国别代码: 86
	□ 开启调试日志
	此端口每天最大发送条数(0为不限制): 0
	短信猫执行 AT 指令的超时秒数: 30
	发送失败时尝试重新发送的次数:3

以SqlServer数据库为例,配置ODBC数据库视频链接如下。

SqlServer数据库配置ODBC数据源视频:

http://www.sendsms.cn/download/JinDi_SMS_VC_active/JinDi_SMS_VC_SQLServer_active.exe

Oracle数据库配置ODBC数据源视频: http://h.chundi.com/helpdesk/index.php? c=download&model=article&key=TIeLV4&id=114

MySQL数据库配置ODBC数据源视频:

配置ODBC数据源步骤如下:

1.找到32为odbc数据源目录。

●●● ● 计算机	Win7 (C:) ► Windows ► Sy	vsWOW64 ►		▼ 5 搜索	SysWOW64		
牛(F) 编辑(E) 查看(V)) 工具(T) 帮助(H)						
瞑▼ 🔲 打开	新建文件夹					•== •	(
〕 下载 🔨	名称	修改日期	类型	大小			
📃 桌面 👘 👘	🚳 objsel.dll	2016-07-07 14:54	应用程序扩展	526 KB			
🗓 最近访问的位置	🚳 occache.dll	2018-06-02 17:11	应用程序扩展	121 KB			
2345Download:	🚳 ocsetapi.dll	2010-11-21 11:24	应用程序扩展	171 KB			
	💷 ocsetup.exe	2010-11-21 11:24	应用程序	193 KB			
WPS网盘	🚳 odbc32.dll	2010-11-21 11:24	应用程序扩展	560 KB			
	🚳 odbc32gt.dll	2009-07-14 9:16	应用程序扩展	24 KB			
e E	🚔 odbcad32.exe	2009-07-14 9:14	应用程序	84 KB			
- Cubuarsian E	🚳 odbcbcp.dll	2009-07-14 9:16	应用程序扩展	48 KB			
	🚳 odbcconf.dll	2010-11-21 11:24	应用程序扩展	40 KB			
	odbcconf.exe	2009-07-14 9:14	应用程序	32 KB			
	odbcconf.rsp	2009-07-14 7:06	RSP 文件	5 KB			
■ 文档	🚳 odbccp32.dll	2016-07-07 14:43	应用程序扩展	120 KB			
→ 音乐	🚳 odbccr32.dll	2016-07-07 14:43	应用程序扩展	80 KB			
	🚳 odbccu32.dll	2016-07-07 14:43	应用程序扩展	84 KB			
📕 计算机	🚳 odbcint.dll	2009-07-14 9:09	应用程序扩展	224 KB			
🏭 Win7 (C:)	🚳 odbcji32.dll	2009-07-14 9:16	应用程序扩展	24 KB			
工作 (E:)	🚳 odbcjt32.dll	2016-07-07 14:43	应用程序扩展	312 KB			
— 软件 (F:)	🚳 odbctrac.dll	2016-07-07 14:43	应用程序扩展	160 KB			
	🔊 oddbse32 dll	2009-07-14 9-16	应用程序扩展	20 KR			

2.双击打开,点击系统DSN,然后点击添加。

	→ Win7 (C:) → Windows → SysWOW64 → v 4 / 提索 Sy	sWOW64 🔎
文件(F) 编辑(E) 查看(V)	工具(T) 帮助(H)	
组织 ▼ 🔤 打开	新建文件夹	:= - 🔟 🔞
 ▶ 下载 ▲ 桌面 > 最近访问的位置 > 2345Download: ▲ WPS网盘 ○ WPS网盘 ○ Subversion ● 視频 ● こ 	名称 ③ objsel.dll ④ occache.dll ④ occache.dll ④ occetup.exe ⑤ odbc32.gt.dll ⑤ odbca32.exe ⑧ odbcconf.dll ■ odbcconf.dll ■ odbcconf.dll	•
 ■ 文档 ♪ 音乐 ■ 计算机 	odbccont.rsp ⑤ odbccp32.dll ⑥ odbccr32.dll ⑥ odbccu32.dll ⑥ odbccu32.dll ⑥ odbccu32.dll ⑥ odbccu32.dll ⑥ odbccu32.dll ⑥ odbccu32.dll	
 Win7 (C:) 工作 (E:) 软件 (F:) odbcad32.exe 应用程序 	odbcji32.dll odbcji32.dll odbcji32.dll odbcji32.dll odbcrac.dll 2000-07-14 0-16 应用程序扩量 20 KB 参放日期: 2009-07-14 9:14 创建日期: 2009-07-14 8:11 大小: 84.0 KB	-

3.选择SqlServer客户端,点击完成。

创建新数据源	选择您想为其安装数据源的驱动程序(S)。 名称 Microsoft Visual FoxPro-Treiber MwSQL ODBC 5.1 Driver	
	Oracle in OraClient11g_home1 PostgreSQL ANSI PostgreSQL Unicode SQL Native Client SQL Server	T III
	< 上一步 ®) 完成	取消

4.输入数据源名字和数据库IP地址,点击下一步。

创建到 SQL Server 的新	新数据源
	此向导将帮助建立一个能用于连接 SQL Server 的 ODBC 数据源。 您想用什么名称来命名数据源? 名称 (W): jd_test 您希望如何描述此数据源? 描述 (Q): 您想连接哪一个 SQL Server? 服务器 (S): 192.168.0. 取消 帮助

5.选择"使用用户输入登录ID和密码的SQL Server 验证(S)"然后输入用户名和密码点击下一步。

创建到 SQL Server 的新	数据源
	SQL Server 应该如何验证登录 ID 的真伪?
	◯ 使用网络登录 ID 的 Windows NT 验证(W)。
	◎ 使用用户输入登录 ID 和密码的 SQL Server 验证(S)。
	要更改用于与 SQL Server 通讯的网络库,请单击"客户端配置"
	客户端配置 (I)
	☑ 连接 SQL Server 以获得其它配置选项的默认设置ⓒ)。
	登录 ID (L): sa
	密码 健): ●●●●●●●●
	< 上一步 (B) 下一步 (M) > 取消 帮助 帮助

6.选择默认数据库,点击下一步。

创建到 SQL Server 的新数据源	×
● 更改默认的数据库为①: ● 更改默认的数据库为①: ● master ● JALIAN ▶ JC jdsms master modb ReportServer ReportServerTempDB ● smsserver11 SMISDIYDB test001 test001 test001 test001 test001 test001 test001	余该存储过程

7.直接点击完成。

。 创建到 SQL Server 的新	が数据源
	 ■ 更改 SQL Server 系统消息的语言为(C): English ▼ ■ 对数据使用强大的加密(Y) ✓ 执行字符数据翻译(P) ■ 当输出货币、数字、日期和时间时,请使用区域设置(U)。 ● 将长时间运行的查询保存到日志文件(S): C:\Vsers\ADMINI[~]1\AppData\Local\Temp\QUER 浏览(R) 长查询时间(毫秒)(L): 30000
	□ 将 ODBC 驱动程序统计记录到日志文件(0): C:\Vsers\ADMINT [~] 1\AppData\Local\Temp\STAT 浏览(W)
	< 上一步 (B) [完成 取消 帮助



ODBC Microsoft SQL Server 安装	×
将按下列配置创建新的 ODBC 数据源:	
Microsoft SQL Server ODBC 驱动程序版本 06.01.7601 数据源名称: jd_test 数据源描述: 能多等: 192 168 0 175	*
版方叠。192.100.0.115 教据库: master 语言: (Default) 翻译字符数据: Yes 日志长运行查询: No 日志驱动程序统计: No 使用区域设置: No 使用区域设置: No 使用故障转移服务器: No 使用 ANSI 引用的标识符: Yes 使用 ANSI 的空值,填充和警告: Yes 数据加密: No	
测试数据源 (I) 确定 取	▼ 消

显示测试成功点击确定。

SQL Server ODBC 数据源测试	8
测试结果	
Microsoft SQL Server ODBC 驱动程序版本 06.01.7601	*
正在运行连接测试	
试图连接 连接被建立 验证选项设置 断开与服务器的连接	
测试成功!	
	Ŧ
确定	

9.配置完数据源,打开VC中间件,然后点击"数据库配置,选择数据源DSN,输入数据库用户名和 密码点击测试数据库连接,显示可以正常连接指定的数据库即可"。

₩ 金笛短信服务配置 5.1.105	23
数据库配置(L) 收发记录 提:	交短信(P)
(待发表记录!!) 接收黑名单(2) 拆:	分计算(L)
	ş退出(Q)
	行信息(1) 🔰 🎍
金笛短信 - 配置数据库ODBC连接	8
数据库类型: SQL Server	l_test _▼
登录用户名: Sa 登录密码: ***	*****
备注:	_
定时扫描待发表时	≥行在本机上(L)
测试数据库连接 祝贺您! 可以正常连接指定的数据库!	据库表定义查询(D)
	- <u>//</u>
	Joo
● パー・マックローの● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	0
短信猫执行 AT 指令的招时秒数:	30
发送失败时尝试重新发送的次数:	3

